



## SCHEDA TECNICA

**CATEGORIA**

**MOVIMENTAZIONI MATERIALI**

**ZEUS 37.7**

**RISORSA**

**TELESCOPICO FISSO  
DA 37 Q.LI - 7 MT**



### Compattezza

- Estrema versatilità
- Ottima maneggevolezza

### Equipaggiamento

- Alto livello di comfort
- Cabina spaziosa e confortevole

### Accessori

- Forche
- Gancio
- Benna

Massa a vuoto

7.100 Kg

Portata massima

3.700 Kg

Altezza massima di sollevamento

7,35 m





## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PRESTAZIONI

Portata massima	3.700 Kg
Altezza max di sollevamento	7,35 m
Sbraccio massimo orizzontale	4,00 m
Sbraccio alla massima altezza	0,20 m
Angolo di brandeggio forche	130°
Forza di strappo	5.700 daN
Forza di traino	7.300 daN
Pendenza massima superabile	40%
Peso totale a vuoto	7.100 Kg
Velocità max	30 Km/h

### BRACCIO (tempi in secondi)

Sollevamento	10,2
Discesa	5,3
Uscita	7,3
Rientro	4,1
Brandeggio avanti	3,7
Brandeggio indietro	2,4

Sistema di compensazione brevettato

### IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime	110 lt / 1'
Pressione max di esercizio	230 bar
Comando distributore + joystick	3 in 1

### PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali

Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote

Assale ant. rigido / Assale post. oscillante

Frenatura di servizio a bagno d'olio asse anteriore

Frenatura di stazionamento ad azionam. negativo

### RIFORMIMENTI

Impianto idraulico	140 lt
Serbatoio gasolio	95 lt

### MOTORE

Modello	Iveco
Potenza max	74 Kw
Giri al minuto	2.200 rpm
Funzionamento	4 tempi diesel
Iniezione	Dir. Meccan.
N° e disposizione cilindri	4 verticali
Cilindrata	4.485 cm <sup>3</sup>
Consumo specifico a 2.200 rpm	230 g/kWh

### DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti / Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio / Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento / Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%) / Alzavetro elettrico

### OPTIONAL E ACCESSORI

A/C; Riscaldatore Webasto / Tachimetro digitale / Scaldiglie Acqua / Sospensione pneumatica sedile / Faro su testa-braccio / Attacco rapido per accessori / Autoradio / Antifurto / Protezione vetro

### TRASMISSIONE

Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile

Motore idrostatico a variazione automatica

Inversione elettro - idraulica

Pedale inching per avanzamento controllato

Cambio a 2 velocità servocomandato.

### PNEUMATICI

Pneumatici	405/70x20"
Alternativa	405/70x24"



# GM NOLEGGI

*Si muove con te*



DIMENSIONI (mm)	
*misure riferite alle ruote optional	
A/*A	440/*480
B	1380
C	2600
D	970
E/*E	4110/*4160
F	4950
G	940
H/*H	2310/*2360
I	1780
L	2220
M	4810
N	1240
O	3840

