



## SCHEDA TECNICA

**CATEGORIA**

**MOVIMENTAZIONI MATERIALI**

**DEDALUS 26.6**

**RISORSA**

**TELESCOPICO FISSO  
DA 26 Q.LI - 6 MT**



### Compattezza

- Estrema versatilità
- Ottima maneggevolezza

### Equipaggiamento

- Alto livello di comfort
- Cabina spaziosa e confortevole

### Accessori

- Forche
- Gancio

Massa a vuoto	5.900 Kg
Portata massima	2.600 Kg
Altezza massima di sollevamento	5,95 m





## CARATTERISTICHE TECNICHE

### PRESTAZIONI

Portata massima	2.600 Kg
Altezza max di sollevamento	5,95 m
Sbraccio massimo orizzontale	3,35 m
Sbraccio alla massima altezza	0,66 m
Angolo di brandeggio forche	134°
Forza di strappo	5.700 daN
Forza di traino	7.300 daN
Pendenza massima superabile	40%
Peso totale a vuoto	5.900 Kg
Velocità max	35 Km/h

### BRACCIO (tempi in secondi)

Sollevamento	7,6
Discesa	3,9
Uscita	6,2
Rientro	3,4
Brandeggio avanti	3,2
Brandeggio indietro	2,0

Sistema di compensazione brevettato

### IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime	110 lt / 1'
Pressione max di esercizio	230 bar
Comando distributore + joystick	3 in 1

### PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali

Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote

Assale ant. rigido / Assale post. oscillante

Frenatura di servizio a bagno d'olio asse anteriore

Frenatura di stazionamento ad azionam. negativo

### RIFORMIMENTI

Impianto idraulico	70 lt
Serbatoio gasolio	80 lt

### MOTORE

Modello	Perkins
Potenza max	74,5 Kw
Giri al minuto	2.200 rpm
Funzionamento	4 tempi diesel
Iniezione	Dir. Meccan.
N° e disposizione cilindri	4 verticali
Cilindrata	4.400 cm <sup>3</sup>
Consumo specifico a 2.200 rpm	251 g/kWh

### DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti / Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio / Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento / Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%)

### OPTIONAL E ACCESSORI

A/C; Riscaldatore Webasto / Tachimetro digitale / Scaldiglie Acqua / Sospensione pneumatica sedile / Faro su testa-braccio / Attacco rapido per accessori / Autoradio / Antifurto / Protezione vetro

### TRASMISSIONE

Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile

Motore idrostatico a variazione automatica

Inversione elettro - idraulica

Pedale inching per avanzamento controllato

Cambio a 2 velocità servocomandato.

### PNEUMATICI

Pneumatici	12 - 16.5"
Alternativa	12/75 - 18"



# GM NOLEGGI

*Si muove con te*



## DIMENSIONI (mm)

A	360
B	1195
C	2550
D	750
E	3790
F	4490
G	940
H	2200
I	1600
L	2000
M	4800
N	1530
O	3840

