



SCHEMA TECNICA

CATEGORIA

MOVIMENTAZIONI MATERIALI

ZEUS 38.10

RISORSA

**TELESCOPICO FISSO
DA 38 Q.LI - 10 MT**



Compattezza

- Estrema versatilità
- Ottima maneggevolezza

Equipaggiamento

- Alto livello di comfort
- Cabina spaziosa e confortevole

Accessori

- Forche
- Gancio
- Benna / Benna miscelatrice

Massa a vuoto	7.800 Kg
Portata massima	3.800 Kg
Altezza massima di sollevamento	9,75 m





CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI

Portata massima	3.800 Kg
Altezza max di sollevamento	9,75 m
Sbraccio massimo orizzontale	6,50 m
Sbraccio alla massima altezza	0,84 m
Angolo di brandeggio forche	130°
Forza di strappo	5.700 daN
Forza di traino	7.300 daN
Pendenza massima superabile	40%
Peso totale a vuoto	7.800 Kg
Velocità max	30 Km/h

BRACCIO (tempi in secondi)

Sollevamento	8,7
Discesa	5,0
Uscita	7,6
Rientro	4,6
Brandeggio avanti	2,7
Brandeggio indietro	1,6

Sistema di compensazione brevettato

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime	100 lt / 1'
Pressione max di esercizio	230 bar
Comando distributore + joystick	3 in 1

PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali

Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote

Assale ant. rigido / Assale post. oscillante

Frenatura di servizio a bagno d'olio asse anteriore

Frenatura di stazionamento ad azionam. negativo

RIFORMIMENTI

Impianto idraulico	140 lt
Serbatoio gasolio	95 lt

MOTORE

Modello	Iveco
Potenza max	60 Kw
Giri al minuto	2.300 rpm
Funzionamento	4 tempi diesel
Iniezione	Dir. Meccan.
N° e disposizione cilindri	4 verticali
Cilindrata	4.485 cm ³
Consumo specifico a 2.300 rpm	230 g/kWh

DISPOSITIVI DI SERIE

Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti / Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio / Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento / Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%) / Alzavetro elettrico

OPTIONAL E ACCESSORI

A/C; Riscaldatore Webasto / Tachimetro digitale / Scaldiglie Acqua / Sospensione pneumatica sedile / Faro su testa-braccio / Attacco rapido per accessori / Autoradio / Antifurto / Protezione vetro

TRASMISSIONE

Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile

Motore idrostatico a variazione automatica

Inversione elettro - idraulica

Pedale inching per avanzamento controllato

Cambio a 2 velocità servocomandato.

PNEUMATICI

Pneumatici	16/70x20"
Alternativa	405/70x24"



GM NOLEGGI

Si muove con te



DIMENSIONI (mm)

*misure riferite alle ruote optional

A/*A/*A 340/*390/**410

B 1440

C 2600

D 970

E/*E/*E 4080/*4125/**4145

F 5010

G 940

H/*H/*H 2310/*2360/**2380

I 1780

L 2290

M 3730

N 820

O 3450

