



SCHEDA TECNICA

CATEGORIA

PIATTAFORME AEREE

BIBI1090 BL

RISORSA

**PIATTAFORMA A PANTOGRAFO
CINGOLATA**



Altezza 10 mt lavoro

**Eccellente manovrabilità negli
spazi più ristretti**

- Raggio di sterzata ridotto
- Trazione cingolata
- Controlli proporzionali per movimenti dolci

Doppia motorizzazione

- A scoppio o elettrica
- Versatilità d'impiego
- All'esterno e all'interno

**Dynamic Levelling System
Pro-Active Levelling System
Direction-Control System
Easy-Drive System**





CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in navicella	300 Kg
Altezza massima di lavoro	10 m
Altezza massima calpestio	8 m
Altezza di traslazione	7 m
Motorizzazione	KUBOTAZ602
Potenza motore	12,5 Kw
Livellamento navicella	Automatico
Livellamento longitudinale anteriore	+ / - 15°
Livellamento longitudinale posteriore	+ / - 20°
Livellamento laterale	+ / - 14°
Generatore di corrente	220V – 1kW
Elettropompa	220V – 2kW
Pendenza superabile	25°
Massima pendenza superabile	21°
Lunghezza	2,26 m
Larghezza	1,46 ÷ 1,64 m
Altezza minima ringhiere piegate	2,05 (1,89) m
Massa	2.830 Kg



ALLESTIMENTO STANDARD

- BIBI, mini-scissor cingolato
- Offerta ad altezze di 10 metri
- Trazione cingolata
- Possibilità di operare in spazi ridotti
- Livellamento automatico
- Utilizzata anche in forte pendenza
- Utilizzata anche su terreni accidentati
- Doppia motorizzazione (esterno e interno)
- Comandi di emergenza a terra
- Controllo dell'inclinazione

